コレガ総合カタログ（2014 冬）誤記の訂正とお詫び

2014 年 1 月 10 日
株式会社 コレガ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
2014年1月に発行いたしましたコレガ総合カタログ（2014 冬）におきまして
誤記がございました。お詫び申し上げるとともに訂正させていただきます。

＜誤記内容＞

＜P10＞スイッチング HUB シリーズ 製品一覧

下記の製品が掲載されておりませんでした。

通信速度	型番	エネルギー消費効率	価格/JAN	ポート数	MACアドレス	VLAN	最大消費電力	電源
100Mbps/10Mbps しっかり節電機能 アンチトラッキング加工電源ケーブル	CO-BSW16TX メタル	消費電力最大 49.4% ダウン ※	¥7,280(税込¥7,644) 〈JAN〉4519157021296	16	8000 (全ポート合計)	—	2.6W	内蔵

※ 全ポート動作時と1ポート使用時の消費電力を比較して算出。

＜P15＞スイッチング HUB 比較表

下記の製品が掲載されておりませんでした。

型番	CO-BSW16TX
基準規格	IEEE802.3u（100BASE-TX）、IEEE802.3（10BASE-T）、IEEE802.3x（Flow Control）
適合規格	EMI規格 VCCIクラスA
通信速度	100Mbps/10Mbps
ポート数	RJ-45コネクタ×16ポート
オートネゴシエーション	○
MDI/MDI-X自動認識	○
使用ケーブル	100BASE-TX UTPカテゴリ5以上、10BASE-T UTPカテゴリ3以上
パフォーマンス スイッチング方式	ストア&フォワード
最大パケット転送能力	100M⇔100M 8.69μs（64Byte） 10M⇔10M 18.04μs（64Byte）
スイッチングファブリック	3.2Gbps
メモリ容量	パケットバッファ 2Mbits
MACアドレス登録数	8000（全ポート合計）
シンプルVLAN	—
IGMPスヌーピング	—
BPDU/EAP透過	対応
フローコントロール	対応
省エネ機能	○
Jumboフレーム	—
電源部 定格入力電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力電流	200mA
最大消費電力	2.6W
動作条件 動作時温度／湿度	温度0～40℃／湿度5～90%（結露なきこと）
保管時温度／湿度	温度−20～70℃／湿度5～95%（結露なきこと）
外形寸法（本体のみ／突起部を含まず）	250（W）×117（D）×37（H）mm
質量（本体のみ）	773g
パッケージ内容	CO-BSW16TX本体 電源ケーブル（3極 アンチトラッキング対応 1.5m） 19インチラックマウントキット（ブラケット×2、ネジ×4） 電源ケーブル抜け防止金具、ゴム足×4 ダストカバー×16、取扱説明書、製品保証書（1年）
しっかり節電機能	○
省エネ法対応	○
RoHS指令準拠	○
筐体	メタル筐体
電源内蔵	○
ファンレス	○
日本メーカ製電解コンデンサ	○
壁設置可能	○

＜P16＞切替器シリーズ広告

型番に誤記がありましたので訂正いたします。

以上